

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2020/09/22

n. **862203901/OI**

Validità fino al:
2025/09/21

Funzioni/Livelli
prestazionali:

requisiti base delle calzature di sicurezza (SB) (Tab. 2 e 3 della EN ISO 20345:2011): tutti quelli obbligatori tra i quali i seguenti:

SRC (*) = Resistenza allo scivolamento – soddisfa entrambi i requisiti:

- fondo: ceramica / lubrificante: soluzione detergente;
- fondo: acciaio / lubrificante: glicerina.

(*) il livello definitivo delle caratteristiche antiscivolo viene raggiunto dopo le prime ore di rodaggio.

Requisiti supplementari (Tab. 18 e 20 della EN ISO 20345:2011):

S3 = zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza agli idrocarburi, resistenza alla penetrazione ed assorbimento di acqua (tomaio idrorepellente), resistenza alla perforazione, suola con rilievi; **HI** = isolamento dal caldo del complesso della suola; **CI** = isolamento dal freddo del complesso della suola.

Nota: La resistenza alla perforazione della lamina composita sintetica tende a calare con il diametro dell'oggetto perforante; in compenso la lamina sintetica offre maggiore superficie protettiva e migliore ergonomia (flessibilità, isolamento, assorbimento di umidità ed urti).

Marcatura:

Riportata su etichetta cucita riportante le seguenti informazioni:

- **Marcatura CE**;
- nome e indirizzo completo del fabbricante;
- designazione della calzatura (= codice alfanumerico);
- nr. ed anno delle Norme di riferimento + simboli di protezione;
- taglia della calzatura (riportata sul battistrada);
- mese e anno di produzione;
- pittogramma "i nel libretto" che invita alla lettura della nota informativa;
- informazioni aggiuntive: numero di lotto.



Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

