



Made in Italy

www.uniwork.it



ARAL S3S FO SR

QUALITÉ ET ETHIQUE

Conception & certification : Italie

Piqûre des tiges : Albanie

Injection, finitions & stockage : Italie

Normes :

ISO 9001

ISO 14001

SA 8000

Production européenne :

Traçabilité complète et réduction des distances de transport.

Empreinte carbone optimisée

Emballage :

Carton certifié FSC®, issu de sources responsables et 100% recyclable

CARACTÉRISTIQUES

TIGE : Cuir gras pleine fleur hydro, testé selon la norme ISO 5403-1 : aucune pénétration d'eau constatée après 7 heures d'exposition continue

SEMELE DE PROPRETÉ : Unisoft avec absorbeur de choc : amorti renforcé et soutien plantaire pour un confort durable, adapté aux usages prolongés — effet antifatigue

EMBOUT : Composite

SEMELE ANTIPERFORATION : Advance 3mm en textile

SEMELE : SOLAGRIP cramponnée en polyuréthane bi-densité

DOUBLURE : HK3 haute capacité respirante

POINTURE : 38 au 48

POIDS : 685 grammes (pied 42)

METAL FREE

VERSION BASSE : Atene S3S FO SR

DOMAINES D'UTILISATIONS

TRAVAUX EXTERIEURS

SECOND OEUVRE

ESPACE VERT

BTP

NORMES

NORME : EN ISO 20345:2022 S3S FO SR

CERTIFICATION : CIMAC : F-217-01495-19 Ed. 1

A : Antistatique

E : Absorption d'énergie dans le talon

FO : Résistance de la semelle aux hydrocarbures

PS : Résistance de la semelle antiperforation aux pointes de 3mm

WPA : Résistance à la pénétration d'eau de la tige (hydrofuge)

SR : Résistance au glissement (céramique + NaLS / acier + glycérol)