

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/08/06

n. **862213102/OI**

Validità fino al: 2026/08/05

I campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo "l'esame UE del tipo" (Modulo B), dimostrando la propria conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)

Azienda: (Responsabile del DPI)	OVER TEAK S.R.L. Via dell'Unione Europea, 28 – 76121 Barletta (BT) – Italia
Tipo di DPI:	Calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2011 classe I (= calzatura di cuoio ed altri materiali)
Categoria del DPI:	II: rischi "medi"; Il presente certificato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la validità non è più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive.
Articolo:	"ACAPULCO"
Descrizione:	<u>modello</u>: B (calzatura alla caviglia); <u>chiusura</u>: a mezzo lacci; <u>lavorazione</u>: iniezione diretta; <u>suola</u>: art. U37668 in PU compatto colore nero marcata "MADE IN ITALY" (550PUMADC00); <u>intersuola</u>: PU espanso colore grigio (550PUMADE00); <u>tomaia</u>: pelle Nabuk Idro colore nero spessore dichiarato 1,8/2,0 mm (110PELNA12), con rinforzo in tessuto Jersey 320 termoadesivo colore beige (190TESJ3211); tessuto Cordura 1100 di colore nero Scotchgard (150SINCFI2) accoppiato a feltro 350 idro nero e pelle Nabuk Idro colore piombo spessore dichiarato 1,8/2,0 mm (110PELNBKPI); <u>collarino</u>: tessuto Cordura 1100 di colore nero Scotchgard (150SINCFI2) accoppiato a feltro 350 idro nero accoppiato a materiale espanso 6 mm + 6 mm e pelle Nabuk Idro colore piombo spessore dichiarato 1,8/2,0 mm (110PELNBKPI); <u>linguetta/soffietto</u>: tessuto Cordura 1100 di colore nero Scotchgard in semplice (150SINCSI2) e pelle Nabuk Idro colore piombo spessore dichiarato 1,8/2,0 mm (110PELNBKPI) centralmente foderata e imbottita; <u>fodera anteriore</u>: feltro colore grigio antracite Texas 250 (190FODTEX11); <u>fodera posteriore</u>: maglina tridimensionale 488 colore nero (190FOD4882AD1); <u>lisciaio</u>: microfibra color nero Glamina (190TESGLA2); <u>sottopiede</u>: in tessuto multistrato color bianco con stampa nero/arancio, art. "UNIWORK Multiprotective EN 12568 approved 2010 ZERO +" (190TESKVL00), <u>che funge anche da lamina antiperforazione</u>; <u>soletta di pulizia estraibile forata</u>: materiale espanso colore nero accoppiato a maglina colore nero a contatto con il piede (380SOTJAN242) forata in pianta; <u>puntale</u>: in materiale polimerico, art. PS 239 (400PUNCOM604XX – cod. interno: 6040).
Norme di riferimento:	EN ISO 20344:2011 (UNI EN ISO 20344:2012) Personal protective equipment – Test methods for footwear EN ISO 20345:2011 (UNI EN ISO 20345:2012) Personal protective equipment – Safety footwear
Uso previsto:	Industria in genere, metalmeccanica, edilizia, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru, etc.
Gamma di misure:	dal 35 al 48
Fascicolo tecnico:	DC-13357/E



Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/08/06

n. **862213102/OI**

Validità fino al: 2026/08/05

Rapporto di Prova: **RCT n°4030939.01**

Funzioni/Livelli
prestazionali:

requisiti base delle calzature di sicurezza (Tab. 2 e 3 della EN ISO 20345:2011): tutti quelli obbligatori tra i quali i seguenti:

SRC (*) = Resistenza allo scivolamento – soddisfa il requisito:

- fondo: ceramica / lubrificante: soluzione detergente;
- fondo: acciaio / lubrificante: glicerina.

(*) il livello definitivo delle caratteristiche antiscivolo viene raggiunto dopo le prime ore di rodaggio.

Requisiti supplementari (Tab. 18 e 20 della EN ISO 20345:2011):

S3 = zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza agli idrocarburi, resistenza alla penetrazione ed assorbimento di acqua (tomaio idrorepellente), resistenza alla perforazione, suola con rilievi; **HI** = isolamento dal caldo del complesso della suola; **CI** = isolamento dal freddo del complesso della suola.

Nota: La resistenza alla perforazione della lamina composita sintetica tende a calare con il diametro dell'oggetto perforante; in compenso la lamina sintetica offre maggiore superficie protettiva e migliore ergonomia (flessibilità, isolamento, assorbimento di umidità ed urti).

Marcatura:

Riportata su etichetta cucita riportante le seguenti informazioni:

- **Marcatura CE**;
- nome e indirizzo completo del fabbricante;
- designazione della calzatura;
- nr. ed anno delle Norme di riferimento + simboli di sicurezza;
- taglia della calzatura (riportata sul battistrada);
- mese e anno di produzione;
- pittogramma "i nel libretto" che invita alla lettura della nota informativa;
- informazioni aggiuntive: numero di lotto.



Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

